LECTOR CÓDIGO DE BARRAS

DIG-D6X



ESPECIFICACIONES

Imagen		1 MP (1280 x 800) Exposición global
Pixeles		58° (H) x 45° (V)
Campo de Visión		Modo compuesto: 1D + 2D
Tipo de Escaneo		Interruptor de botón
Simbología	**1D**	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 128, CODE 39, CODE 93, CODABAR, PLESSEY
	2D	PDF 417, Micro PDF417, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, AZTEC, DotCode
Transcodificación internacional de caracteres y teclado		Disponible
OPOS / JPOS		Disponible
Precisión		1D ≥ 3 mil / 2D ≥ 9 mil
Profundidad de Campo (Humedad 300 LUX)		Code 39 -3mil : 55 - 90mm Code 39 -5 mil : 45 - 130 mm UPCA -13 mil : 45 - 235mm
Interface		USB-HID, USB-VCOM, RS-232 (9.6 ~ 115.2Kbps)
Dimensión		75mm x 146mm x 141mm
Interface		USB HID-KBW, RS232 (Opcional), VCOM (Opcional)
Dimensión		75mm x 146mm x 141mm
Peso		400g
Voltaje de Entrada		5 VDC ± 10%
Corriente de Trabajo		400mA ± 5%
Temperatura de Funcionamiento		32° - 122° F / 0° - 50°C
Temperatura de Almacenamiento		-40° - 158°F / -40° - 70°C
Humedad		5% - 95%, Sin condensación
Luz Ambiental		0 ~ 86.000 LUX
ESD		Descarga de contacto: 4KV Descarga de aire: 8KV

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Lectura manual
- Tecnología de lectura 1D + 2D
- Alta capacidad de decodificación y alto rendimiento.
- Interface USB y RS-232
- Diseño compacto

IDEAL PARA TODO NEGOCIO

Puntos de Pago · Droguerias · Súper Mercados · Panaderías · Cafeterías

Hospitales · Restaurantes · Apuestas · Tráfico Pesado · Loterias

LECTORES DE **ALTA DURABILIDAD** CON EL MEJOR DESEMPEÑO EN EL MERCADO

DigitalPOS

digitalposinc · digital_pos · digitalpos · /Digital Pos INC.

Visítenos en: www.digitalpos.com.co · www.digitalpos.com.mx · www.digitalpos.us